



KS 900

Самосвал-полуприцеп с боковой
и задней выгрузкой



Allrounder для транспортировки по дорогам и бездорожью

Самосвалы-полуприцепы с двумя или тремя осями уже на протяжении долгих лет передвигаются по автобанам и строительным площадкам. Теперь и фирма Krampe делает шаг вперед, сочетая свои ноу-хау в процессах строительства полуприцепов с внедорожным шасси, большими шинами низкого давления и многолетний опыт строительства сельскохозяйственных самосвалов.



Новый двухосный полуприцеп KS 900 – самосвал с боковой и задней выгрузкой ориентирован на фермеров, которые используют грузовые автомобили в аграрном секторе.

Этот прочный тип транспортного средства с объемными шинами и, соответственно, высокой седельной сцепкой 1350–1580 мм, несомненно, будет все чаще встречаться в ближайшие несколько лет на немецких и европейских дорогах и полях при перевозке зерновых, удобрений, силоса и т.д.

Стандартное оснащение

- «Внедорожные оси» с усиленной балкой моста и подшипником колеса для шин большого диаметра
- Пневматическое шасси с повышенной проходимостью и стабильностью
- С грузом или без, клапан контроля уровня нагрузки заботится об оптимальном ходе рессоры
- Гидравлический задний борт с выгрузным щитком


Полуприцеп на CCY с повышенной проходимостью можно также агрегатировать с трактором + Dolly. Такой тандем идеально подходит как запасной вариант при уборке урожая, и так уже в сжатые сроки. Благодаря своей высокой полезной нагрузке – до 26 т. на дорогах общего пользования, 9-ти метровый бункер, уже знакомый для нас у прицепов Big Body, позволяет перевозить объем до 47 м³.

Технические характеристики: KS 900

Нагрузка на CCY прицепа	14.000 кг	Высота CCY	1.350 - 1.580 мм
Нагрузка на оси	20.000 кг	Тормозная ось	дисковый тормозной механизм
Допустимый общий вес на дорогах	34.000 кг	Тормозные диски	430 мм (22,5")
Собственный вес (зависит комплектации)	ок. 7.800 - 10.400 кг	Грузоподъемность подшипника	10 т при 105 км/ч
Грузоподъемность (зависит от комплектации)	ок. 26.200 кг	Ширина колеи	2.040 мм
Пневмоподвеска, пневморессора 360 мм	ширина рессоры 900 мм	Стояночный тормоз	тормозной цилиндр с пружинным энергоаккумулятором
EBS тормозная система	EBS-система 4S/2M	Межосевое расстояние	1,81 м
Высота платформы, зависит от высоты CCY	... и колес, по запросу	Клапан подъем-опускание	стандарт
Маслоемкость/Угол/Давление	60л./48 град./200 бар.	Шасси	Твин-направляющие рамы
Гидрошланги для подключения заднего борта	двойное подключение необходимо	Ширина	2,55 м/2,75 м/3,0 м

Krampe Fahrzeugbau, Landtechnik
und Metallbau GmbH

Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld
Телефон: +49 (0) 25 41/80 178-0, Факс: -14
E-Mail: info@krampe.de
Internet: krampe.de



....всегда на корпус впереди

Ваш дилер будет рад проконсультировать Вас!